



FC 334 (1/1)

Omschrijving:

Verzorgende olie op basis van de farmaceutische olie DAB 10, met wateropnemend vermogen. Speciaal voor de verzorging en het conserveren van metalen oppervlakken van apparatuur en installaties in de voedingsmiddelenindustrie en voor het smeren van cilinders van compressoren. Door de olie wordt het metaal afgesloten voor de inwerking met zuurstof, waardoor geen corrosie op kan treden. De olie absorbeert tevens het achtergebleven water. Door de behandeling met Fink FC 334 zal nieuwe vervuiling minder snel hechten, waardoor de schoonmaak wordt vereenvoudigd.

Veilig te gebruiken op alle metalen en oliebestendige oppervlakken.

Gebruik:

Olie onverdund gelijkmatig versproeien over het gereinigde en gedesinfecteerde oppervlak. Temperatuur: omgevingstemperatuur. Vervolgens met een geschikte droge doek of tissuepapier de olie gelijkmatig verdelen.

Samenstelling:

Farmaceutische zuivere olie DAB 10. Bevat geen oplosmiddelen.

Uiterlijk en fysische eigenschappen:

Soortelijk gewicht	: 0,81 – 0,88 gr/ml
Viscositeit	: 25 – 80 mPas (bij 20 °C)
Kleur	: Witte vloeistof*
Geur	: Neutraal*
Vlampunt	: >170 °C
Explosiegevaar	: het product is niet explosiegevaarlijk
Oplosmiddelengehalte	: 0,0%
COD waarde	: 1680 mg O ₂ /gram

Opslag	: vorstvrij bewaren, vrij van directe inwerking van zonlicht
Houdbaarheid	: 12 maanden na productiedatum

Geen transportgevaarlijk product.

* Eco2Clean voegt geen kleur- en geurstoffen toe aan haar producten. Lichte kleur- en geurafwijkingen zijn daarom mogelijk, afhankelijk van de bron van de gebruikte grondstoffen.

De productinformatie van de producten zijn afgestemd op de meest voorkomende bedrijfsomstandigheden. Voor het optimaal toepassen van de producten dienen de optimale omstandigheden telkens middels proeven in praktijk te worden vastgesteld. Materialen en machines, waarvan de bestendigheid tegen inwerking van de producten niet bekend is, dienen getest te worden. Altijd de nodige voorzichtigheid in acht nemen. Voor deskundig advies en begeleiding kunt u contact opnemen met ons kantoor, 0343 59 54 60. Aan deze productinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.