

# FILZYM D2

## Vloeibaar zuur




Een mengsel van fosforzuur en salpeterzuur voor het reinigen van membraanfiltersystemen, CIP - en inweekt toepassingen. Filzym D2 levert een zeer effectief vermogen voor het verwijderen van mineralen en garandeert in combinatie met andere Filzym-producten een efficiënte CIP waardoor de prestaties van de fabriek worden gemaximaliseerd.

## VOORDELEN

- Het verbeteren van de prestatie van de membranen en het verhogen van de productiviteit voor alle membraaninstallaties (MF, UF, NF, RO)
- Efficiënt verwijderen van minerale vervuiling
- Het garanderen van langere levensduur door efficiënte reinigingen met veilige producten (goedgekeurd door leveranciers van installaties)
- Het verminderen van water- en energieverbruik door kortere CIP-cyclustijd en het verbetert het spoelproces
- Het garanderen van de strengste hygiënenormen door de voedselveiligheid te vergroten

## GESCHIKT VOOR

- **Sectoren** : Voedings- en zuivelindustrie
- **Vervuiling** : Minerale resten
- **Membraantypes** : MF, UF, NF, RO

	VOLUME	REF.	Eenheid (eenheden) / PALLET	EAN
	900 L	LIQ1088	1	5410539211252
	200 L	LIQ1089	2	5410539211269
	18 L	LIQ1103	24	5410539211276



## pH-WAARDE



(In oplossing)

## GEBRUIKSAANWIJZING

Raadpleeg het protocol dat ontwikkeld werd met uw Realco-expert

- **Temperatuur:** 40-60°C
- **Actie:** Circulatie
- **Concentratie voor membraanfiltering:** 0,1 tot 0,5 %
- **Concentratie voor CIP:** 0,5 tot 2 %
- **Circulatielijd:** 15 tot 30 minuten
- **Membraanbewaring:** membraan inweken tussen pH 3 - 3,5
- **Optimaal pH-bereik:** volg het protocol dat ontwikkeld werd met uw Realco-expert

## PRODUCTVERBINDING

- Mag worden gebruikt met andere producten uit het Filzym-productreeks

## MILIEU

- Geformuleerd zonder NFE, chloor of EDTA

## CERTIFICATIE



## VERORDENINGEN

- Europese verordening EC 648/2004 betreffende detergentia.
- Europese verordening EC 1272/2008 betreffende indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels.
- REACH Europese Verordening (EC 1907/2006) goedgekeurd om een hoge bescherming te garanderen van de volksgezondheid en het milieu tegen de risico's van chemische stoffen.

## VEILIGHEID

- Enkel voor professioneel gebruik.
- Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad en het etiket van het product voor meer informatie.

## OPSLAG

- Bewaren in de originele verpakking tussen 4°C en 25°C.
- Gebruik het product binnen 24 maanden na productie en 6 maanden na opening van het product.